

## CAMBRI Adhesivo de Contacto

### ADHESIVO DE CONTACTO CAMBRI

Adhesivo de doble contacto de excelente calidad formulado en base a polímeros y solventes de elevado rendimiento, utilizado para pegar materiales que requieran alta resistencia al desgarre y a la temperatura.

### - Especificaciones Técnicas

Sólidos: 22 + 1 %

Viscosidad: brookfield rvt 20 c - rotor 4 - rpm 4000 - 4500 mPas

Peso específico: 0.840 - 0.850 gr. /cm<sup>3</sup>

Tiempo de secado: 20' - 30' dependiendo de las condiciones ambientales.

### - Modo de Empleo

Los materiales a unir deben estar secos y limpios, libres de polvo y grasa. Aplicar en ambas superficies. Utilizar espátula, llana dentada o pincel. Extender rápida y completamente en una dirección.

Dejar secar hasta que la superficie pueda tocarse sin levantarse; este tiempo depende fundamentalmente de las condiciones ambientales.

Poner en contacto ambas superficies.

Presionar fuertemente con la mano o con rodillo de goma, siempre del centro hacia fuera, dando la máxima presión en los bordes.

### - Aplicaciones

Calzado - Cueros y telas - Carpintería en general - Alfombras.

Cantos y superficies curvas - Laminados, goma y corcho.

Uso general en enchapes.

### - limpieza de Elementos

La eliminación de adhesivo en exceso y limpieza de los elementos utilizados se realiza con ASISTENTE CAMBRI.

### - Rendimiento

El rendimiento aproximado, aplicando una película de 0.2mm.- es de 3-4m<sup>2</sup> por litro, dependiendo de la absorción de las superficies a unir.

### - Precauciones

#### CONSEJOS DE PRUDENCIA

Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.

Almacenamiento: lugar bien ventilado.

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

Contiene Tolueno. Producto inflamable de 1ra categoría. No apagar con agua.

Utilizar polvo químico-espuma dióxido de carbono. No reutilizar los envases. Envase no reciclable. Prohibida su venta a menores de 18 años.

#### INDICACIONES DE PELIGRO

Líquido y vapores muy inflamables.

Puede provocar irritación cutánea.

Puede provocar somnolencia o vértigo.

#### - Presentaciones

4 y 18 litros.

#### - Primeros Auxilios

- Ante contacto con piel lavar cn abundante agua.

- Ante inhalación prolongada ventilar y efectuar consulta médica.

- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: [0800-333-0160](tel:0800-333-0160)

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: [\(011\) 4658-7777](tel:011-4658-7777)

En CÓRDOBA: [\(0351\) 421-5400](tel:0351-421-5400) / [\(0351\) 422-2039](tel:0351-422-2039) En ROSARIO: [\(0341\) 448-0202](tel:0341-448-0202) En LA PLATA: [\(0221\) 451-5555](tel:0221-451-5555)

Estas informaciones técnicas corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden representar nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Con ello no garantizamos propiedades específicas o aptitud para un uso determinado. Se garantiza la calidad de los productos según nuestras condiciones generales de venta.

Los productos Cambri son comercializados y distribuidos por:

Química Limbadi S.R.L

Larraya 1666 - (1755) Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires

Teléfonos/fax 4625-2547/2788 y 4485-8210/8455

Internet: <http://www.quimicalimbadi.com.ar>