

CAMBRI PU - PVCAdhesivo de Contacto

ADHESIVO DE CONTACTO PARA PU - PVC

Adhesivo termoactivable a base de resinas poliuretánicas y solventes alifáticos, para ser usado principalmente en la industria del calzado, para el pegado de materiales sintéticos como PU, PVC, suelas TR, cuero y cuero sintético

- Especificaciones Técnicas

Aspecto: Líquido viscoso, incoloro-transparente.

Sólidos: 15 - 16 %

Viscosidad Brookfield RVT (20° rotor 420 rpm): 2700 - 3200 Cps.

Peso específico: 0.83 - 0.84 grs/cm3.

Solubilidad en agua nula; total en solventes oxigenados.

- Modo de Empleo

Los materiales a unir deben estar secos y limpios, libres de polvillo y grasa. Se aplica en ambas superficies. En materiales muy porosos aplicar una segunda mano aprox. 10 minutos después de la primera. Utilizar espátula, llana dentada, pincel.

Dejar evaporar los solventes. (De 20 a 40min. dependiendo de las condiciones ambientales)

Reactivar con rayos infrarrojos o con calor a 80°- 90°C durante algunos minutos (fuente no ígnea, que no genere chispas, ni llamas) luego unir y prensar. Dejar fraguar unas horas.

La resistencia de pegado se deberá comprobar luego de 24 horas de efectuado el mismo. Temperatura mínima de trabajo 10°C. En caso de materiales de muy difícil pegado, raspar las superficies a unir dejándolas bien ásperas, eliminar el polvillo antes de aplicar el adhesivo.

Aplicaciones

Calzado - PU - PVC- Suelas TR - Cuero y cuero sintético.

- limpieza de Elementos

La eliminación de adhesivo en exceso y la limpieza de los elementos se realizan con asistente para adhesivos de pvc.

- Precauciones

CONSEJOS DE PRUDENCIA

Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.

Almacenamiento: lugar bien ventilado.

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

Contiene Tolueno. Producto inflamable de 1ra categoría. No apagar con agua. Utilizar polvo químico-espuma dióxido de carbono. No reutilizar los envases. Envase no reciclable. Prohibida su venta a menores de 18 años.

INDICACIONES DE PELIGRO

Líquido y vapores inflamables. Puede provocar irritación cutánea. Puede provocar somnolencia o vértigo.

- Presentaciones

4 y 18 Litros.

- Primeros Auxilios

- Ante contacto con piel lavar cn abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar y efectuar consulta médica.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777

En CÓRDOBA: (0351) 421-5400 / (0351) 422-2039 En ROSARIO: (0341) 448-0202 En

LA PLATA: (0221) 451-5555

Estas informaciones técnicas corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden representar nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Con ello no garantizamos propiedades específicas o aptitud para un uso determinado. Se garantiza la calidad de los productos según nuestras condiciones generales de venta.

Los productos Cambri son comercializados y distribuidos por:

Química Limbadi S.R.L Larraya 1666 - (1755) Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires Teléfonos/fax 4625-2547/2788 y 4485-8210/8455 Internet: http://www.quimicalimbadi.com.ar