

ENDUIDO / MASILLA P/FISURAS INTERIOR/EXTERIOR

Gran flexibilidad y un excelente poder de adhesión, Incombustible. Pintable, barnizable y no deja olor.

Diseñado para el sellado de juntas y grietas sobre diferentes superficies, ya sea en maderas, molduras, cerámicos, yeso, galvanizado, cemento, revoques etc.

- Aplicaciones

- limpieza de Elementos

Agua tibia una vez finalizada la aplicación.

- Tiempo de Secado

El tiempo de secado depende del espesor sellado, humedad y temperatura, formando una película a los 20 min y completando su curado en 24/48hs.

- Primeros Auxilios

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar y efectuar consulta médica.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: [0800-333-0160](tel:0800-333-0160)

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: [\(011\) 4658-7777](tel:011-4658-7777)

En CÓRDOBA: [\(0351\) 421-5400](tel:0351-421-5400) / [\(0351\) 422-2039](tel:0351-422-2039) En ROSARIO: [\(0341\) 448-0202](tel:0341-448-0202) En LA PLATA: [\(0221\) 451-5555](tel:0221-451-5555)

Estas informaciones técnicas corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden representar nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Con ello no garantizamos propiedades específicas o aptitud para un uso determinado. Se garantiza la calidad de los productos según nuestras condiciones generales de venta.

Los productos Orion son comercializados y distribuidos por:

Química Limbadi S.R.L
Larraya 1666 - (1755) Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires
Teléfonos/fax 4625-2547/2788 y 4485-8210/8455
Internet: <http://www.quimicalimbadi.com.ar>

Enduido



ORION
PINTURAS