Química Limbadi
Ficha Técnica

METALES 3 en 1
ORIONAntioxido-Convertidor-Esmalte

Pintura

TRES EN UNO
Producto formulado a base de resinas alquídicas con el agregado de un inhibidor de corrosión para la protección de superficies de hierro, metales ferrosos y madera ofreciendo alto poder cubritivo, buenanivelación, película dura y color estable. Posee cualidades que lo hacen apto para ser usado como convertidor, antióxido y esmalte.

Convertidor: puede ser usado sobre superficies con presencia de óxido, transformando sus restos firmemente adheridos en productos químicamente estables.
Antioxido:Crea una película de protección evitando formación de óxidos sobre superficies ferrosas, con gran resistencia a los factores climáticos adversos.
Esmalte:Pintura final. Posee muy buen acabadoy terminación brillante que lo hacen ideal para el pintado de maderas sin necesidad de aplicar un fondo previo.

- Especificaciones Técnicas

Aspecto:Líquido de color negro.
Olor :Característico aguarrás
Sólidos:48% en peso
Viscosidad:78+/-5 UK
Peso especifico: 0,92+/-0,02 gr/cm3
Solubilidad:Insoluble en agua

- Modo de Empleo

Mezclar antes de usar.
La superficie a pintar debe encontrarse seca y libre de grasitud u otro tipo de suciedad.
Eliminar el óxido por medio de arenado, cepillado con cepillo de acero o lijado.
La concentración del producto es óptima para su uso, su dilución excesiva puede afectar las características esperadas del mismo.

A rodillo o pincel:Aplicar capas no excesivamente gruesas. (Mínimo 2capas)
De ser necesario puede diluirse hasta 10% con aguarrás mineral.

A soplete:diluir con la cantidad mínima de aguarrás mineral (máximo 30%)y aplicar el número de manos necesaria para obtener una película equivalente a la lograda con dos manos puras a pincel

- Aplicaciones

Proporciona una capa de excelente adherencia y elevado poder de protecciónccontra la oxidación a carpintería metálica, rejas, verjas, muebles metálicos dejardín, etc. Es adecuado para trabajos interiores y exteriores ofreciendo gran resistencia a los lavados.

ORION
PINTURAS

- limpieza de Elementos

Los elementos de aplicación pueden ser lavados con aguarrás mineral.

- Rendimiento

Rinde 15 a 17 m² por litro y por mano aproximadamente.

- Precauciones

Conservar el envase bien cerrado.
Utilizar en ambientes ventilados.
No exponer al contacto con la piel.
Mantener alejado de los niños.
Producto Inflamable de 2°.
No apagar con agua Apagar con extinguidores de polvo seco o espuma de CO2,o con arena.
No arrojar al desagüe.

- Tiempo de Secado

al tacto 4 horas y entre manos 12 horas, en condiciones normales de humedad y temperatura (HRA 60%,25º C)

- Primeros Auxilios

- Ante contacto con piel lavar cn abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar y efectuar consulta médica.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777
En CÓRDOBA: (0351) 421-5400 / (0351) 422-2039 En ROSARIO: (0341) 448-0202 En LA PLATA: (0221) 451-5555

Estas informaciones técnicas corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden representar nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Con ello no garantizamos propiedades específicas o aptitud para un uso determinado. Se garantiza la calidad de los productos según nuestras condiciones generales de venta.

Los productos Orion son comercializados y distribuidos por:

Química Limbadi S.R.L
Larraya 1666 - (1755) Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires
Teléfonos/fax 4625-2547/2788 y 4485-8210/8455
Internet: http://www.quimicalimbadi.com.ar