Química Limbadi
Ficha Técnica

QL-65 SELLADOR ACUOSOpara madera

QL-65 SELLADOR ACUOSO ORION sella rápidamente los poros de la madera formando una película homogénea. Se utiliza como base previa a la HIDROLACA ORION. (HIDROLACA ORION)

Características.
QL 65 SELLADOR ACUOSO ORIONEstá elaborado en base a una emulsión acrílica de alta calidad soluble en agua. Fundamentalmente su misión es impedir que afloren resinas y tanino que podrían oscurecer y manchar la superficie de la madera. Ahorra mano de obra y producto de terminación. Es un producto que tiene agua como disolvente, por lo tanto, no emite olor ni produce emanaciones nocivas.

Complemento

- Especificaciones Técnicas

Sólidos: 11 +/- 1%
Viscosidad: no aplica
Peso específico: 1.00 +/- 0.01 gr/cm3

- Aplicaciones

- limpieza de Elementos

Los elementos de trabajo se lavan con agua y jabón inmediatamente luego de usados.

- Recomendaciones

No aplicar a temperaturas menores de 7°C ni mayores a 30°C.
No omitir el lijado antes de la última mano.
En caso de alto tránsito aplicar 2 manos de sellador y 3 manos de HIDROLACA ORION.

- Rendimiento

12 a 14 m2 por litro y por mano, aproximadamente; dependiendo de la absorción y rugosidad de la madera

- Precauciones

Conservar el envase bien cerrado.
Utilizar en ambientes ventilados.
No exponer al contacto con la piel.
Mantener alejado de los niños
Producto no inflamable.

MADERPLAST
adhesivos

- Presentaciones

Envases de 1 y 5 litros.

- Tiempo de Secado

De 4 a 5 horas, dependiendo de condiciones de humedad y temperatura ambiente.

- Primeros Auxilios

- Ante contacto con piel lavar cn abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar y efectuar consulta médica.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777
En CÓRDOBA: (0351) 421-5400 / (0351) 422-2039 En ROSARIO: (0341) 448-0202 En LA PLATA: (0221) 451-5555

Estas informaciones técnicas corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden representar nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Con ello no garantizamos propiedades específicas o aptitud para un uso determinado. Se garantiza la calidad de los productos según nuestras condiciones generales de venta.

Los productos Orion son comercializados y distribuidos por:

Química Limbadi S.R.L
Larraya 1666 - (1755) Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires
Teléfonos/fax 4625-2547/2788 y 4485-8210/8455
Internet: http://www.quimicalimbadi.com.ar