Química Limbadi
Ficha Técnica

SELLADOR NITROCELULOSICO PLUS

MUEBLES DE MADERA

Uso para interiores. Muebles de Madera
Sella los poros de la madera.
A base de solvente.
Monocomponente, no necesita catalizador.
De fácil aplicación a soplete, inmersión, muñeca, etc.
Acabado satinado.

Sella las vetas brindando una base dura y flexible.
Los acabados que brinda son lisos, transparentes, de notable dureza, elásticos y resistentes al uso.
Altamente recomendable para el uso previo al laqueado de muebles de madera.

- Especificaciones Técnicas

Aspecto:Líquido viscoso
color:levemente opalescente
Sólidos: 35+/-1%
Viscosidad: storner 139+/- 2uk (a 25ºC)
Peso específico: 0,91+/-0,01 gr/cm3

- Aplicaciones

- limpieza de Elementos

La limpieza de los elementos se realiza con ASISTENTE para LACAS y SELLADORES NITROCELULOSICOS ORION.

- Recomendaciones

Mezclar antes de usar. No pintar bajo condiciones de alta humedad y/o temperatura inferior a los 15°C.

- Precauciones

Conservar el envase bien cerrado. (entre 10 y 35°C)
Utilizar en ambientes ventilados.
No exponer al contacto con la piel.
Mantener alejado de los niños.
Producto inflamable de 1ra categoría.
No apagar con agua. Utilizar polvo químico-espuma-dióxido de carbono.
No arrojar al desagüe.
No reutilizar los envases. Envase no reciclable
Prohibida su venta a menores de 18 años.

Nuestro servicio técnico está disponible para cualquier consulta o ensayo de laboratorio. Química Limbadi no se responsabiliza por los daños que pueda producir el uso de este producto distinto al indicado en este texto.

- Presentaciones

Latas de 1, 4 y 18 litros.

- Tiempo de Secado

Al tacto: 10 a 20 minutos.
Entre manos: 4 horas como mínimo.
El tiempo dependerá de las condiciones de temperatura y humedad ambiente.

- Primeros Auxilios

- Ante contacto con piel lavar cn abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar y efectuar consulta médica.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777
En CÓRDOBA: (0351) 421-5400 / (0351) 422-2039 En ROSARIO: (0341) 448-0202 En LA PLATA: (0221) 451-5555

Estas informaciones técnicas corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden representar nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Con ello no garantizamos propiedades específicas o aptitud para un uso determinado. Se garantiza la calidad de los productos según nuestras condiciones generales de venta.

Los productos Maderplast son comercializados y distribuidos por:

Química Limbadi S.R.L
Larraya 1666 - (1755) Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires
Teléfonos/fax 4625-2547/2788 y 4485-8210/8455
Internet: http://www.quimicalimbadi.com.ar